

コンクリートのひび割れを 手軽に補修

こんな
ヒビ割れも……

工場などの床目地・土間目地・コンクリート床のひび割れ補修に！高硬度ながら伸びのよさを併せ持つシーリング材。パウチから直接塗るだけなので手軽で便利。硬化後には施工箇所を通行しても違和感のないほどにしっかりと固まります。衝撃に強く、車輛が通行する場所のコンクリート補修などにも最適です。通行量の多い箇所など、強度が求められる場所の補修に最適です。特殊変成シリコン系シーリング材なので、耐候性に優れているのも特徴。硬化後には-40～90℃と広い温度帯に対応し、収縮も少ないので安心です。



メガハードワンで簡単補修！

色調
ライトグレー

高強度
高硬度

硬化後やすりがけを
すればさらに綺麗な
仕上がりに！

歩行可能までの目安時間

目地深さ5mm×目地幅5mmの場合24時間(23℃)

※冬季(気温5℃程度以下)の場合、固まるまでに一週間ほどかかる場合があります。

[JANコード] 4989097141420

- 材質 / 湿気硬化型 特殊変成シリコン系 弾性接着剤
- カラー / ライトグレー ■サイズ / (約) 16×8.7×4cm ■内容量 / (約) 100g
- 個装サイズ / (約) 縦17×幅10×奥行3cm ■個装重量 / (約) 124g ■個装状態 / PP袋
- 生産国 / 日本製 ■保証書 / 無 ■使用説明書 / 有
- 幅10mm×厚み10mmの場合1本で約90cm施工可能

※パッケージデザインは予告なく変更になることがあります。

(有)サンワイ商事 大阪府枚方市三矢町2-5 コマサビル3F (TEL) 072-861-6050 (FAX) 072-861-6051

コンクリート補修材
メガハードワン

販売
価格

1,980円(+税)